

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Jungiklis, TeSys Control, ON/
Avarinis stabdiklis, 40A, 4 varžtų
tvirtinimas, durų montavimui

VCF2

Pagrindinis

Range	TeSys
Product Name	TeSys VARIO
Device Short Name	VCF
Product Type	Avarinio stabdymo jungiklio atjungiklis

Papildoma

Device Composition	Jungiklis Rankena
Mounting Support	Rankena durys Jungiklis durys
Mounting Method	4 varžtais rankena
Performance Level	Didelio našumo
Number of Poles	3P
Contact Type and Composition	3 NE
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W	11 kW adresu 690 V (AC-3) 15 kW adresu 690 V (AC-23A) 11 kW adresu 400...415 V (AC-3) 15 kW adresu 500 V (AC-3) 18,5 kW adresu 500 V (AC-23A) 5,5 kW adresu 230...240 V (AC-3) 7,5 kW adresu 230...240 V (AC-23A) 15 kW adresu 400...415 V (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current	29 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	40 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	32 A
Making Capacity (I Rms)	400 A 400 V AC-21A 400 A 400 V AC-22A 400 A 400 V AC-23A
Breaking Capacity	320 A 400 V AC-21A) 320 A 400 V AC-22A) 320 A 400 V AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 kA 400 V 50 A aM 10 kA 400 V 50 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	1 kA 400 V Ipeake
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	480 A 400 V 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV

Suitability for Isolation	Taip
Network Type	AC NUOLATINĖ SROVĖ
Intermittent Duty Class	30
Control Type	Sukamoji rankena
Rotary Handle Mounting Style	Tiesioginis
Handle Color	Raudona
Handle Front Plate Color	Geltona
Rotary Handle Padlocking	1-3 pakabinamos spygos 4...8 mm
Marking	0 - 1
Mechanical Durability	100000 ciklai
Electrical Durability	100000 ciklai AC-21 30000 ciklai DC-1...5
IEC Terminal Connection	maitinimo grandinė : varžtų gnybtų gnybtai 10 mm ² - kietas maitinimo grandinė : varžtų gnybtų gnybtai 6 mm ² - lankstus - su kabelio galu
Tightening Torque	Maitinimo grandinė 2,1 N.m varžtų gnybtų gnybtai
Base Dimension	60 x 60 mm
Height	74 mm
Width	60 mm
Product Weight	0,25 kg

Aplinka

Standards	IEC 60947-3
Product Certifications	UL CCC GL CSA UKCA
Degree of Protection	IP20 conforming to IEC 60529 IP65
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	vibracijos 10...150 Hz (1 gn) atitinkantis IEC 60068-2-6 sukrėtimai 11 ms (30 Gn) atitinkantis IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature for Operation	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C IEC 60695-2-1
Compatibility Code	Pagrindinio jungiklio atjungiklis

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
1-os pakuotės aukštis	6,300 cm
1-os pakuotės plotis	8,300 cm
1-os pakuotės ilgis	12,500 cm
1-os pakuotės svoris	223,000 g
Antros pakuotės vieneto tipas	S03

Vienetų skaičius 2 pakuotėje	24
2-os pakuotės aukštis	30,000 cm
2-os pakuotės plotis	30,000 cm
2-os pakuotės ilgis	40,000 cm
2-os pakuotės svoris	5,737 kg
Trečios pakuotės vieneto tipas	P06
Vienetų skaičius 3 pakuotėje	192
3-ios pakuotės aukštis	75,000 cm
3-ios pakuotės plotis	60,000 cm
3-ios pakuotės ilgis	80,000 cm
3-ios pakuotės svoris	55,308 kg

Sutartinė garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Environmental Data

„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būseną, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir ciklišumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.

[Environmental Data paaiškinimas >](#)

[Kaip vertiname produkto tvarumą >](#)

Poveikis aplinkai

Išmetamo anglies dioksido kiekis (kg CO2 eq.) 49

Aplinkosauginės informacijos atskleidimas [Produkto aplinkosaugos profilis](#)

Use Better

Medžiagos ir pakavimas

Paketas su perdirbama kartonine dėže Taip

Pakuotė be plastiko Ne

ES RoHS direktyva Atitinka išimtis

SCIP numeris 9c57d91e-ce33-4b63-9923-189b04c7f89e

REACH reglamentas [REACH deklaracija](#)

Kinijos RoHS reglamentas [Kinijos RoHS deklaracija](#)

Be PVC Taip

Use Again

Perpakavimas ir pakartotinis gamyba

Žiedinės ekonomikos profilis Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia

EEJA  Produktas turi būti šalinamas Europos Sąjungos rinkose po specifinio atliekų surinkimo ir niekada negali patekti į šiukšlių dėžes

Halogenų kiekio efektyvumas Produktas be halogeno

Gražinimas No