

1. Bendroji informacija

Sintetinis tepalas NLGI 2, kurio sudėtyje gausu itin aukštam slėgiui atsparių priedų. Itin stabilus, ilgai veikiantis. Darbo aplinkos temp.: -40 – +180°C.



2. Savybės

- Nepaprastai atsparus vandeniui.
- Veiksmingas esant labai plačioms temperatūros riboms.
- Užtikrina ilgalaikį tepimą.
- Saugus ant daugumos gumų, plastikų ir įvairių dangų. Prieš naudodami, išbandykite ant jautrių ar įtemptų medžiagų.
- Contains corrosion inhibitor.
- Very good oxidation stability.


3. Naudojimo sritys

- Pneumatiniai įrankiai.
- Krovimo įranga.
- Guoliai.
- Vožtuvai/sklendės.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





4. Nurodymai

- Purtykite skardinę, kol maišiklio rutuliukas laisvai judės.
- Prieš naudodami, didelio tūrio produktus suplakite arba išmaišykite.
- Nenaudokite elektra varomiems įrenginiams.
- Naudokite ant švaraus, sauso paviršiaus.
- Nemaišykite su kitais produktais.
- Norint pašalinti produkto likučius ar perteklių, panaudokite vieną iš CRC valiklių.
- **Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EC-reglementering N° 1907/2006 Art. 31 en amendementen verkrijgbaar.**
- Based upon the present state of our knowledge and information received from our suppliers, evaluation of this product indicates that it is free from nut oils and their derivatives.

5. Tipiniai produkto duomenys (be propelento)

Appearance	Aerozolis	Tūris
Spalva	Tepalas.	Tepalas.
Kvapas	Baltas.	Baltas.
Density	Būdingas kvapas.	Bekvapė.
Skystėjimo taškas (ASTM D 97)	0.74 g/cm ³ (@ 20°C).	0.9 g/cm ³ (@ 20°C).
NLGI class	250 °C	250 °C
NSF registration	2	2
4-ball weld load active product	143143 H1	143047 H1
4-ball wear active product	4000 N	4000 N
Operating temperature active product	< 0,45 mm	< 0,45 mm
Vario korozija (DIN 51 759)	-40 --> 180 °C	-40 -->180 °C
	1a	1a

6. Pakuotė


Aerozolis	12x400 ML	Ref. : 30087
	12x500 ML	Ref. : 32603
(suspaustas oras)	12x400 G	Ref. : 30088

Visi šiame leidinyje esantys teiginiai yra pagrįsti naudojimo patirtimi ir (arba) laboratoriniais tyrimais. Labai įvairūs įrenginiai ir sąlygos



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Techninių duomenų žiniaraštis **Extreme Lube**

Nuoroda:

apima ir nenuspėjamus žmogiškuosius veiksnius, todėl mes rekomenduojame išbandyti mūsų gaminius darbo vietoje prieš pradėdami juos naudoti. Visa informacija pateikiama sąžiningai, bet nesuteikiant jokios aiškios ar numanomos garantijos. Šis techninių duomenų žiniaraštis šiuo momentu jau gali būti pakeistas dėl tokių priežasčių kaip teisės aktai, sudedamųjų dalių prieinamumas ir naujai įgyta patirtis. Naujausia ir vienintelė galiojanti šio techninių duomenų žiniaraščio versija bus atsiųsta jums pateikus paprastą prašymą arba ją galima rasti mūsų tinklavietėje: www.crcind.com Mes rekomenduojame jums užsiregistruoti šioje tinklavietėje, kad bet kada ateityje galėtumėte automatiškai gauti atnaujintą šio gaminio žiniaraščio versiją.

Versija CRC_GREEN-FG_EXTREME_LUBE-20170221

Data



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

