

1. Bendroji informacija

Universalus valiklis ir riebalų šalinimo priemonė, skirta mechaniniams įrengimams. Šalina riebalus, valo alyvą, tepalą, vašką, purvą ir kitus teršalus, kurie sukelia gedimus. Greitai išdžiūsta, užtikrindama greitą apyvartumą ir minimizuoja įrangos prastovas. Nepalieka nuosėdų.



2. Savybės

- Naikina susidariusias nuosėdas ir prasiskverbia pro purvą. Greitai skverbiasi po juo.
- Nepalieka nuosėdų.
- Nesukeliantis korozijos.
- Greitai išgaruoja, kad būtų maksimaliai sumažintas prastovos laikas.
- Saugus naudoti ant visų metalinių paviršių, nepalieka dėmių.
- Saugus ant daugumos gumų, plastikų ir įvairių dangų. Prieš naudodami, išbandykite ant jautrių ar įtemptų medžiagų.
- Patogus, 360° (apverčiamas) purkštuvo vožtuvas, skirtas aerozoliams.
- Itin grynas CO2 propelentas, užtikrinantis 95% aktyvaus produkto.

3. Naudojimo sritys


- Mechaninės dalys.
- Pneumatiniai įrankiai.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

1/1





- Kompresoriai.
- Krovimo įranga.
- Atviri pavarų mechanizmai.
- Vieliniai lynai.
- Grandinės.
- Guoliai.


4. Nurodymai

- Gausiai užpurškškite ir leiskite, kad nutekėtų.
- Tiksliam panaudojimui naudokite ilginimo vamzdelį.
- Naudokite tik esant tinkamam vėdinimui.
- Išbandykite prieš naudodami ant jautrių medžiagų.
- Nenaudokite jautriems elektroniniams įrenginiams.
- Nenaudokite elektra varomiems įrenginiams.
- Prieš vėl pradėdami darbą, palaukite, kol priemonė visiškai išdžius.
- Džiovinkite kambario temperatūroje.
- Jeigu reikia, pakartokite.
- Patepkite ir, jei reikia, pakartokite dar kartą.
- **Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EC-reglementering N° 1907/2006 Art. 31 en amendementen verkrijgbaar.**

5. Tipiniai produkto duomenys (be propelento)

	Aerozolis	Tūris
NSF registration	111201 cat. A8, K1	132248 cat. A8, K1
Appearance	Skystis.	Skystis.
Spalva	Bespalvis.	Bespalvis.
Kvapas	Saldus eterio kvapas.	Saldus eterio kvapas.
Density	0.81 g/cm ³ (@ 20°C).	0.81 g/cm ³ (@ 20°C).
Garų tankis	4 (@ 20°C).	4 (@ 20°C).
Flash Point	25 °C (uždarytas puodelis)	25 °C (uždarytas puodelis)
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra	> 200 °C	> 200 °C
Garavimo greitis	19 (Eteris=1)	19 (Eteris=1)
Klampumas	0.76 mPa.s (@ 20°C).	0.76 mPa.s (@ 20°C).





Surface tension active product	23 mN/m	23 mN/m
Kauri Butanol value active product	>150	> 150

6. Pakuotė

Aerozolis	12x500 ML	Ref. : 10321
Tūris	20 L	Ref. : 10326
	200 L	Ref. : 30452
	2x5 L	Ref. : 10325

Visi šiame leidinyje esantys teiginiai yra pagrįsti naudojimo patirtimi ir (arba) laboratoriniais tyrimais. Labai įvairūs įrenginiai ir sąlygos apima ir nenuspėjamus žmogiškuosius veiksnius, todėl mes rekomenduojame išbandyti mūsų gaminius darbo vietoje prieš pradėdami juos naudoti. Visa informacija pateikiama sąžiningai, bet nesuteikiant jokios aiškios ar numanomos garantijos. Šis techninių duomenų žiniaraštis šiuo momentu jau gali būti pakeistas dėl tokių priežasčių kaip teisės aktai, sudedamųjų dalių prieinamumas ir naujai įgyta patirtis. Naujausia ir vienintelė galiojanti šio techninių duomenų žiniaraščio versija bus atsiųsta jums pateikus paprastą prašymą arba ją galima rasti mūsų tinklavietėje: www.crcind.com Mes rekomenduojame jums užsiregistruoti šioje tinklavietėje, kad bet kada ateityje galėtumėte automatiškai gauti atnaujintą šio gaminio žiniaraščio versiją.

Versija CRC_GREEN-INDUSTRIAL_DEGREASER-20131003

Data



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

